



Schutzvlies 500 g/m² 10122



10122 Schutzvlies 500 g/m²

Technische Daten

Material	100 % PET-Fasern
Farbe	weiß
Maße	2,00 x 40,00 m
Verfestigungsart	mechanisch (vernadelt) detektorgeprüft
Masse nach DIN 53854	Ø 500 ± bis 50 g/m ²
Schichtdicke	Ø 4,47 ± 0,1 mm
Höchstzugkraft DIN EN 29073-3	längs Ø 368 N/5cm - quer Ø 491 kN/m
Reißdehnung DIN EN 29073-3	längs Ø 74 % - quer Ø 65 %
Stempeldurchdruckkraft DIN 54307	1551 N
Merkmale	UV-stabil verrotungsfest
Baustoffklasse	B2
Geotextilrobustheitsklasse	GRK 3

Verwendung

Vliese sind unverzichtbar zum Schutz der Teich-, Schwimmteiche- oder Poolabdichtung. Sie schützen die Abdichtung vor mechanischen sowie chemischen Beschädigungen und tragen so zum Erreichen der maximalen Lebensdauer einer Abdichtung bei.

Einsatzbereich

Schutzvlies 500 g/m² ist extra robust und kommt bei grobkörnigen, steinigen oder unebenen Untergründen bei erdmodellierten Teichen zum Einsatz. Bei vielen Schwimmteichbauern ist diese Vlies auch die erste Wahl bei gemauerten Becken.

Hinweise

Bitte kalkulieren Sie bei der Bestellung von Vlies immer ca. 10 % Zuschlag für die Überlappungen zur Gesamtfläche ein. So verringern Sie das Risiko von Beschädigungen an der Abdichtung.

