

## PRODUKTDATENBLATT

# Dichtungsband 10/10

### Polyurethan-Weichschaum-Klebeband

#### BESCHREIBUNG

Dichtungsband 10/10 ist ein einseitig haftendes Weichschaum-Klebeband mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung.

#### ANWENDUNG

Dichtungsband 10/10 wird als Fugenabdichtung z. B. im Trauf- und Attikabereich verwendet, um das Eindringen von windgetriebenem Wasser zu verhindern.



#### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Selbstklebend
- Einfache Anwendung

#### PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyurethan	
Lieferform	Karton	4 Rollen mit je 25 m
Aussehen/Farbtone	grau/schwarz	
Lagerfähigkeit	18 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Das Produkt in trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern.	
Länge	25 m	
Breite	10 mm	
Dicke	10 mm (unkomprimiert)	

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Reißfestigkeit	> 60 kPa	(DIN EN 1798)
Reißdehnung	> 180 %	(DIN EN 1798)

#### SYSTEMINFORMATIONEN

---

<b>Verträglichkeit</b>	Nicht verwendbar in direktem Kontakt mit PVC, Teer, Asphalt, Heißbitumen, Holzschutzmittel und anderen Stoffen die Tenside, Öle oder Lösemitel enthalten.
------------------------	---

---

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

---

<b>Lufttemperatur</b>	0 °C min. / +60 °C max.
-----------------------	-------------------------

---

<b>Untergrundtemperatur</b>	0 °C min. / +60 °C max.
-----------------------------	-------------------------

---

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDQUALITÄT

Die Haftflächen müssen trocken, sauber, öl-, staub- und fettfrei sein, sowie frei von anderen Materialien, die die Verklebung beeinträchtigen können.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Staub und lose Partikel müssen vor dem Anbringen des Klebebands vollständig von allen Oberflächen entfernt werden.

### VERARBEITUNG

Es sind die jeweils gültigen Verlegeanleitungen der Sarnafil® bzw. Sikaplan® Abdichtungsbahnen zu beachten.

## WEITERE HINWEISE

- Die Verwendung von Dichtungsband 10/10 ist auf geographische Regionen mit einer monatlichen minimalen Durchschnittstemperatur von -30 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.
- Dichtungsband 10/10 ist nicht dauerhaft UV-beständig

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### **Sika Deutschland GmbH**

Roofing  
Kornwestheimer Strasse 103-107  
70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711/8009-0  
[roofing@de.sika.com](mailto:roofing@de.sika.com)  
[www.sika.de/dachabdichtung](http://www.sika.de/dachabdichtung)

### **PRODUKTDATENBLATT**

Dichtungsband 10/10  
Juli 2020, Version 01.01  
02094505120000007