PVC Gehwegplatte

Gehwegplatte aus PVC-Spritzguss

Roofing

Produkt Beschreibung

Die PVC Gehwegplatte ist aus hochwertigem PVC-Rezyclat von der Sikaplan® Bahnenproduktion im Spritzgussverfahren hergestellt.

Anwendung

Die PVC Gehwegplatte wird zur einfachen Ausbildung von Wartungswegen auf Sikaplan® Dachsystemen eingesetzt. Die Oberfläche ist geprägt (rutschhemmend).

Eigenschaften / Vorteile

- sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung R10
- Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum V10
- leicht zu verarbeiten
- thermisch verschweißbar
- Auf der Unterseite der PVC Gehwegplatte sind Drainagekanäle angeordnet, die den Wasserlauf positiv beeinflussen.
- recyclebar

Tests

Anforderungen / Standards

- Brandklassifizierung EN 13501-1, Klasse E
- Qualitäts Management Zertifizierung EN ISO 9001/14001

Produktdaten

Form

Oberfläche

Fischgrätenmuster mit einer Spannungsausgleichsrippe und hoher Prägung

Farbe

dunkelgrau

Design



Verpackung	Karton mit 15 Gehwegplatten

Lagerung

Lagerhaltung	PVC Gehwegplatten sind trocken zu lagern.
Lagerdauer	PVC Gehwegplatten sind bei korrekter Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Technische Daten

Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Länge **Breite** **Dicke**	600 mm (+ 3 mm / - 3 mm) 600 mm (+ 3 mm / - 3 mm) ohne Schweissstreifen 9.3 mm (+ 1 mm / - 1 mm) einschließlich 3/5 mm Fischgrätenmusterprägung	
Gewicht pro Stück	2.3 kg/Platte	
Brandklassifizierung	Klasse E	EN 13501-1

System Information

System Anwendung	einsetzbar auf:	- Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGK - Sikaplan® RVs / RV / R

Anwendungs-bedingungen

Temperatur	Die Verwendung der PVC Gehwegplatten ist auf geographische Regionen mit einer monatlichen minimalen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.

Installations-anweisungen

Anwendungsvorgaben	Die aktuellen Verlegeanleitungen für Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen sind zu beachten. Die PVC Gehwegplatten werden vor Ort thermisch auf der Sikaplan® Dachabdichtungsbahn aufgeschweißt. - markieren einer Linie in Verlegerichtung (Schnurschlag mit Kreide) - legen Sie die Gehwegplatten entlang der Linie - überlappen Sie die Abstandshalter in Richtung des Schweißautomaten - verbinden Sie die Abstandshalter untereinander - verschweißen der verbundenen Gehwegplatten auf der Dachabdichtungsbahn
Installationshinweise	Der Einbau der PVC Gehwegplatten sollte nur von geschulten Verlegern vorgenommen werden. Temperaturbeschränkungen während des Einbaus: Unterkonstruktion: -30 °C min. / +60 °C max. Außentemperatur: -20 °C min. / +60 °C max. Bei Verwendung von zusätzlichen Produkten wie z. B. Kontaktkleber/Reiniger muss die Umgebungstemperatur mind. +5°C betragen. Bitte beachten Sie die Produktdatenblätter der Hilfsprodukte. Falls besondere nationale Anforderungen bei Arbeiten unter 5°C Außentemperatur gelten, sind diese zusätzlich zu beachten.

Roofing

Angabenerhebung	Alle technischen Daten in diesem Produktdatenblatt wurden unter Laborbedingungen erhoben. Individuell abweichende – den örtlichen Gegebenheiten unterliegende gemessene Werte – liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit.
Anwendung International	Bei der Anwendung der Produkte außerhalb Deutschlands sind die jeweiligen lokalen gesetzlichen Anforderungen des Landes zu beachten! Bitte beachten Sie das jeweils gültige Produktdatenblatt in der jeweils gültigen Fassung des Landes!
Gesundheits- und Sicherheits-informationen	Das Produkt stellt keinen gefährlichen Stoff im Sinne der EU – Gefahrgutverordnung dar. Ein Sicherheitsdatenblatt für den Transport, die Inverkehrbringung und den Gebrauch ist daher nicht erforderlich. Das Produkt hat bei sachgemäßem Gebrauch keine umweltschädigenden Einflüsse.
REACH	Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH[1]: EC 1907/2006) Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC[2] (besonders besorgniserregende Stoffe) Aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde. [1]= Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals [2] = Substances of very high concern
Sicherheitshinweis	Bei der thermischen Verschweißung ist in geschlossenen Räumen eine ausreichende Frischluftzufuhr sicherzustellen. Lokale Sicherheitsanforderungen sind zu beachten!
Transportklassifizierung	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der EU – Gefahrgutverordnung.
Entsorgungshinweise	Das Produkt ist im Sinne des Stoffkreislaufes wiederverwertbar. Die Abfallentsorgung muss entsprechend den lokalen Vorschriften erfolgen.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49 711 8009 0
Telefax +49 711 8009 321
www.sika.de