



Kontrollschacht Alu
 60609



60609 Kontrollschacht Alu

Technische Daten

- Maße** 25 x 25 x 10 cm
- Material** ALU, beschichtet
- Farbe** weißaluminium, RAL 9006
- Gewicht** 0,95 kg

Verlegehinweise

Kontrollschacht über dem Dachablauf aufstellen und mit Kies einfassen. Bei einschichtigen Bauweisen direkt auf Schutzlage einbauen. Bei mehrschichtigen Bauweisen oberhalb der Flächendränage anordnen.
 Auch als Randkontrollschacht einsetzbar. Dafür Perforation der hinteren Ecken bis zur Schräge durchtrennen, anschließend lassen sich Rückwand und Ecken nach innen umbiegen. Schutzlage und ggf. Flächendränage dürfen den Abfluss nicht behindern und müssen über dem Dachablauf vollständig ausgeschnitten werden.

Verwendung

Der Kontrollschacht für Extensiv- und Intensivbegrünungen wird über dem Dachablauf aufgesetzt, damit dieser leichter zu finden und auf Freigängigkeit zu kontrollieren ist. Bei Bedarf kann der Kontrollschacht mit arretierbarem Deckel durch Aufstockelemente der Substrathöhe angepasst werden.

Zubehör

Als Zubehör sind Aufstockelemente in 5 und 10 cm Höhe lieferbar:

- Aufstockelement 5 cm (Art.Nr.: 60603)
- Aufstockelement 10 cm (Art.Nr.: 60604)



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten · Erstausgabe 10/2021