



**Rundskimmer RS 3 L**  
 81911



81911 Rundskimmer RS 3 L

**Technische Daten**

<b>Material</b>	HD-PE / Edelstahl
<b>Maße (Grundfläche)</b>	590 mm
<b>Anschluss</b>	Steckmuffe 100 mm inkl. Reduktion auf 63 mm
<b>Wasserstandstoleranz</b>	ca. 25 cm
<b>Filterkorbvolumen</b>	13 Liter
<b>Empfohlene Einbautiefe (Skimmersohle)</b>	60 cm unter dem max. Wasserstand

**Hinweis**

Bitte kontrollieren Sie den Füllstand des Skimmerkorbes regelmäßig. Haben sich bereits größere Mengen Laub, Algen etc. im Korb angesammelt, ist vor einer Entleerung des Filterkorbes immer die angeschlossene Pumpe abzustellen. So wird der Skimmer vor Beschädigung bei der Entnahme des Skimmerkorbes durch zu hohe Sogkräfte geschützt. Zusätzlich verhindern Sie, das Schmutz unkontrolliert in Ihre Leitungen gelangt und vermeiden so mögliche Folgeschäden an der Pumpe.

**Verwendung**

Der Rundskimmer RS 3 L zeichnet sich durch eine besonders robuste Bauweise aus besonders stabilem HD-PE aus. Für maximal 80 m<sup>2</sup> Teichoberfläche empfohlen, ist der RS 3 L Skimmer mit einem 13 Liter Filterkorb ausgestattet.

**Anwendung**

Der Rundskimmer RS 3L ist aufgrund seiner Bauhöhe ideal für den Einbau im tieferen Wasser und bei Teichen mit stärkeren Wasserspiegelschwankungen geeignet. Durch das Anschütten des Skimmerkonus von außen mit Kieseln wird der Skimmer nach dem Einbau fixiert.