



**Rundskimmer CS 3**  
 81914



81914 Rundskimmer CS 3

**Technische Daten**

<b>Material</b>	HD-PE / Edelstahl
<b>Anschluss</b>	Steckmuffe 100 mm inkl. Reduktion auf 63 mm
<b>Wasserstandstoleranz</b>	ca. 12 cm
<b>Filterkorbvolumen</b>	13 Liter
<b>Empfohlene Einbautiefe (Skimmersohle)</b>	52 cm unter dem max. Wasserstand

**Hinweis**

Bitte kontrollieren Sie den Füllstand des Skimmerkorbes regelmäßig. Haben sich bereits größere Mengen Laub, Algen etc. im Korb angesammelt, ist vor einer Entleerung des Filterkorbes immer die angeschlossene Pumpe abzustellen. So wird der Skimmer vor Beschädigung bei der Entnahme des Skimmerkorbes durch zu hohe Sogkräfte geschützt. Zusätzlich verhindern Sie, das Schmutz unkontrolliert in Ihre Leitungen gelangt und vermeiden so mögliche Folgeschäden an der Pumpe.

**Verwendung**

Der Rundskimmer CS 3 ist eine kompakte Modifikation des RS 3 L (Art. Nr. 81911) Modells. Durch den Verzicht auf den doppelten Boden und die konische Bauform ist dieser Skimmer nicht nur für niedrigere Wassertiefe einsetzbar, sondern auch kostengünstiger.

**Anwendung**

Für maximal 80 m<sup>2</sup> Teichoberfläche empfohlen, ist der CS 3 mit einem 13 Liter Filterkorb ausgestattet. Hierdurch erhöht sich das Reinigungsintervall im Vergleich zu Skimmern mit kleinerem Filterkorb deutlich.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten · Erstausgabe 10/2021