



ZODIAC®
a better life®

WASSERAUFBEREITUNG



3 JAHRE
GARANTIE

**Erfahren Sie mehr
über TRi Expert.**

Einfach QR-Code scannen.



TRi EXPERT

**Die langlebige und
erweiterbare Salzelektrolyse!**

Produktbeschreibung



TRI EXPERT

Salzelektrolysegeräte desinfizieren das Poolwasser/Beckenwasser automatisch und effektiv. **Das Prinzip der Salzwasser-Elektrolyse ist einfach.** Das Wasser im Pool ist leicht salzig. Durch eine Elektrolyse-Reaktion in der Zelle des Geräts werden Chloride, welche aus dem salzhaltigen Wasser gelöst werden, in Chlorgas umgewandelt, ein starkes Desinfektionsmittel, das sich sofort im Wasser löst.

Das Ergebnis: alle Mikroorganismen werden vernichtet für einen perfekt desinfizierten Pool.



ALLE ARTEN
VON POOLS



ERWEITERBARES
SYSTEM



iAQUALINK™



Ti²²
TITAN
INSIDE

INSTALLATION AUCH BEI BEREITS BESTEHENDEN POOLS MÖGLICH.

Ein erweiterbares System:

Optionale pH-Link und Dual-Link-Module

Das Basisgerät führt zuverlässig die Wasseraufbereitung per Salzelektrolyse durch und kann erweitert werden um:

- pH Link, zur automatischen Regulierung des pH-Werts
- Dual Link, zur automatischen Regulierung von pH- und Chlorwert



iAquaLink™ Kompatibel mit der ZODIAC® AquaLink® Technologie

TRi Expert ist 100% kompatibel mit der ZODIAC® Steuerungseinheit AquaLink® TRi zur intelligenten Kontrolle und Steuerung des Schwimmbads und aller angeschlossenen Geräte per Smartphone oder Computer.

Benutzerfreundliches Display

Benutzerfreundliches Menü und einfache Programmierung



CHLOR



Boost Modus & Low Modus

Der Boost-Modus lässt den Chlorgehalt äußerst schnell ansteigen – sinnvoll z.B. nach einem Gewitter.

Der Low-Modus reduziert die Chlorproduktion auf 10%, sinnvoll z.B. bei abgedecktem Pool.

STOP

SICHERES SYSTEM:
Automatische Abschaltung im Falle von fehlendem Wasserdurchfluss in der Zelle



WARTUNGSFREI:
Selbstreinigende Elektroden durch einstellbare Polaritätsumkehr



ZUVERLÄSSIGKEIT:
Titanplatten mit einer exklusiven Legierung für eine lange Lebensdauer

UNBESCHRÄNKTE
GARANTIE
UNBESCHRÄNKTE

ALLE SALZELEKTROLYSEGERÄTE VON ZODIAC® GENIEßEN EINE UMFASSENDE GARANTIE

Egal, was die Ursache eines Schadens ist, der Schaltkasten und die Elektrolysezelle werden während der Garantiezeit repariert oder ersetzt.

TECHNISCHE DATEN

Wasservolumen (mildes Klima, Filterzeit 8 Std./Tag)	40 bis 170 m ³
Chlorproduktion	10, 18, 22 & 35 g/Std.
Anzeige	Hintergrundbeleuchtetes, 4-zeiliges LCD Display
Betriebsart	Normal, Boost & Low Modus
Polaritätsumkehr	Ja; 2,5 oder 5 Stunden (Werkseinstellung: 5 Stunden)
Empfohlene / Minimale Salz-Zugabe	4 g/L / 3,3 g/L
Sicherheit	Anzeige „Salzmangel“: Reduzierte Produktion, um die Elektrode zu schützen
	Anzeige „kein Durchfluss“: Stopp der Chlorproduktion, da die Bedingungen nicht optimal sind
	Paddelschalter
Lebensdauer Zelle (bei angemessener Verwendung)	10.000 Stunden (Titan-Platten, SC6 Ruthenium behandelt)
Leistung	195 W

RCS Paris 395 068 679 - A better life - © Photo credits: Getty - Eyedorn - ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr - D198000015

