



KS 30 D (400 V) 2150 Watt
84252



Technische Daten

Länge	534 mm
Breite	200 mm
Höhe	295 mm
Nennspannung	400V / 50 HZ
Nettogewicht	13 kg
Garantie	2 Jahre
Leistungsaufnahme	2150 Watt
Förderleistung	ca. 35 m ³ bei einer Förderhöhe von 6 m
Anschluss Druckseite	2“ IG
Anschluss Saugseite	2“ IG
Aufstellung	trocken

84252 KS 30 D (400 V) 2150 Watt

Verwendung

Die KSB Blockpumpe KS 30 D ist eine zuverlässige, selbstansaugende Umwälzpumpe zur Trockenaufstellung, die sowohl im Bereich Pool als auch Schwimmteich eingesetzt wird. Häufig kommen diese Pumpen auch in den re-natur Pumpenschächten KS oder KS MAX zum Einsatz.

Hinweis

Im gegensatz zu klassischen Teichpumpen wird bei der Angabe von Förderleistung und Förderhöhe nicht das theoretische Maximum angegebene, sondern die tatsächliche Förderleistung bei einer Förderhöhe von 6 Metern.

Eigenschaften

- selbstansaugend
- kompakt und servicefreundlich
- korrosionsfest
- Welle aus Edelstahl
- beständig gegen aggressive Wässer
- geräuscharm
- inkl. großvolumigem Vorfilter
- durchsichtiger Deckel zur schnellen Kontrolle des Vorfilters
- 2 Verschlusschrauben zum sicheren Entwässern bei Frostgefahr

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten · Erstausgabe 10/2021