Technisches Datenblatt

Tauchpumpe Nymphaea UP 150 (12 Volt)

Tauchpumpe Nymphaea UP 150 (12 Volt)

10029

Technische Daten

Leistungsaufnahme P1	150 Watt
Spannung	12 Volt
max. Fördermenge	9.000 l/h
max. Wassersäule	5,1 m
Saugseitiger Anschluss	1 1/4“ IG bzw. über das Grobsieb
Druckseitiger Anschluss	1“ AG
Anschlussleitung	10 m mit Stecker
Überlastschutz	Thermoschalter
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie

Verwendung

Die Tauchpumpe UP 150 12 Volt ist speziell für den Bereich Springbrunnen, Wasserspiele und Bachläufe entwickelt worden. Deshalbt zeichnet sie sich durch eine deutlich höhere maximale Förderhöhe aus, als z. B. Filterpumpen mit vergleichbarer Leistungsaufnahme. Die 12 Volt Version der UP-Pumpe ist aufgrund des Niederspannungsbetriebes auch für die Installation in Wasserbecken und Teichen zulässig, in denen sich Personen aufhalten (z. B. Schwimmteiche, Tauchbecken etc.)

Hinweis

Die regelmäßige Warten/Reinigung/Entkalkung von UP-Tauchpumpen ist Vorraussetzung für den kontinuierlichen, störungsfreien Betrieb. Es empfiehlt sich, die Pumpe nicht auf den Teichboden, sondern immer etwas erhöht, z. B. auf eine Steinplatte o. ä. aufzustellen, damit die Pumpe außerhalb des Sedimentationsbereiches liegt und es nicht zu einer übermäßigen Ansaugung von Schmutzpartikeln kommt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten · Erstausgabe 10/2021

re-natur GmbH
Charles-Ross-Weg 24 · 24601 Ruhwinkel
Telefon 04323/90100 · Telefax 04323/901033
info@re-natur.de · www.re-natur.de
@ re_natur