



Heißluftgerät Quick-L 10201



Technische Daten

Abmessung	Länge 320 mm Griffdurchmesser 52 mm
Spannung	230 V 50/60 Hz oder 120 V 50/60 Hz
Heizleistung	je nach Aufsteckdüse 900 W 230 V oder 1500 W 120 V
Temperatur	in zwei festen Heizstufen schaltbar
Gewicht	1200 g mit 3 m Anschlusskabel

Anwendung

Das Quick-L Heißluftgerät ist eine Abwandlung des bewährten Modells Quick-L Electronic. Anstatt der hierbei bekannten stufenlosen Temperatureinstellung besitzt das Quick-L 2 feste Heizstufen mit zusätzlicher Kaltstufe.

Hinweis

Der Kohlewechsel ist leicht von außen, ohne Öffnen des Gerätes, zu vollziehen. Die Kohlebürsten dieser Handschweißgeräte sind mit einem Abschaltorgan ausgestattet, das eine Beschädigung des Motors nach Aufbrauchen der Kohlen verhindert. Der Lieferumfang beinhaltet neben dem Quick-L Heißluftgerät eine 40 mm Breitschlitzdüse.

Verwendung

Dadie Planen-, Zelt- und Markiesenverschweißung oftmals mit nur einer Materialart und in einer Schweißbreite durchgeführt werden, ist für den Verarbeiter ein einfaches Gerät mit Heizstufen geeignet. Die Heizleistung des Gerätes wird den vom Planenhersteller benötigten Aufsteckdüsen von 20 mm oder 40 mm Breite angepasst. Dies erfolgt durch das Auswechseln des Heizelementes. Die Kollektorkohlen des Motors können mehrmalig gewechselt werden und ermöglichen so einen Dauerbetrieb des Gerätes.