Technisches Datenblatt

Phospat CLO Filterpatrone

Phospat CLO Filterpatrone

83143

Technische Daten

maximaler Durchfluss	**bis 1100 l/h**
Druckverlust	**ca. 0,2 bar (mit Phospat Secure ca. 0,7 bar)**
Anschlussgröße	**3/4“ Anschlüsse mit Schnellkupplung (Druckfest bis 4 bar)**

Verwendung

Die schwarze Phospat CLO Filterpatrone dient zur Entfernung von Restchlor aus dem Füllwasser sowie zur Chlorentfernung beim Ablassen von gechlortem Poolwasser. So kann das Wasser direkt im Garten versickert oder verregnet werden, ohne das die Pflanzen hierdurch geschädigt werden können. Die Phospat CLO Patrone ist mit Aktivkohle gefüllt. Durch seine einzigartige Zusammensetzung entfernt der Phospat CLO das Restchlor im Wasser auf dem schnellsten und sichersten Weg.

Anwendung

Anwendung (Füllwasserbehandlung):
Verbinden Sie einen der beiden Anschlüsse des Phospat CLO mit Ihrem Hauswasseranschluss und führen Sie z. B. mit einem Schlauch das Wasser vom zweiten Anschluss in den Teich.
Anwendung (Poolwasserableitung):
Verbinden Sie einen der beiden Anschlüsse des Phospat CLO mit einer geeigneten Tauchpumpe oder einem Bypass der Poolpumpe und leiten Sie z. B. das Wasser mit einem Schlauch von der Kartusche in den Garten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten · Erstausgabe 10/2021

re-natur GmbH
Charles-Ross-Weg 24 · 24601 Ruhwinkel
Telefon 04323/90100 · Telefax 04323/901033
info@re-natur.de · www.re-natur.de
@ re_natur