

QuickSeam™ Detailband (QuickSeam™ FormFlash™)



1. Beschreibung

QuickSeam™ FormFlash ist ein 152 mm (6"), 229 mm (9") oder 305 mm (12") breites, unvernetztes EPDM-Band, welches werkseitig auf einem QuickSeam-Band auflaminiert ist. Die Detailbänder sind entwickelt für Einfassungen von Innen- und Außenecken, Rohranschlüsse, Durchdringungen und andere Anwendungsbereiche, wie in den Firestone-Richtlinien beschrieben.

2. Vorbereitung

Die GeoGard™ EPDM-Oberflächen und/oder andere zu verbindende Oberflächen müssen mit QuickPrime™ Plus mittels einem QuickScrubber™ vorbereitet werden. Die Benutzung anderer Produkte ist nicht zulässig. Bringen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Raumtemperatur, falls dieses über längere Zeit Temperaturen von weniger als 15°C ausgesetzt war.

3. Verarbeitung

An bewölkten Tagen mit einer Umgebungstemperatur von weniger als 15°C wird die Verwendung eines Heissluftgerätes empfohlen, um das Detailband vorzuwärmen und eine gute Verformbarkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die genauen Vorschriften in der Firestone-Verlegeanleitung.

Hinweis: QuickSeam FormFlash-Detailband ist ein nicht vernetztes Produkt und vulkanisiert vorwiegend nach Verlegung. Richtige Handhabung und eine genaue Verarbeitungstechnik nach dem Stand der Technik ergeben die endgültigen Eigenschaften und ordnungsgemäße Funktion des Produktes.

4. Verbrauch

Abhängig von der Größe des jeweiligen Details. Stücke müssen mindestens 75 mm über kritische Stellen hinausreichen.

5. Eigenschaften

Technisch		
	EPDM Deckschicht	QuickSeam Band
• Grundstoff	EPDM	Kautschukpolymer
• Farbe	Schwarz	Schwarz
• Lösungsmittel	Keine	Keine
• Feststoffgehalt	100%	100%
• Zustand	Unvernetzt	Vernetzt
• Materialdicke	1,6 mm	0,6 mm
• Breite	152 mm – 229 mm – 305 mm	156 mm – 235 mm – 311 mm

6. Verpackung / Lagerung / Lagerfähigkeit

Verpackung	15,25 m (50') Rollen, 2 Rollen pro Karton (152 mm (6") und 229 mm (9")) bzw. eine Rolle pro Karton (305 mm (12"))
Artikelnummern	• W56RAC0650 (6") • W56RAC1650 (9") • W56RAC1653 (12")

Hinweis: QuickScrubber und/oder QuickScrubber Plus sind jedem Karton beige packt. Die Mengen variieren entsprechend dem QuickSeam Produkt.

Lagerung: Lagerung im originalen, ungeöffneten Behälter zwischen 15°C und 25°C in gut belüfteter Umgebung. Schützen Sie das Material vor direkter Sonneneinstrahlung und halten es trocken bis zur Verwendung.

Lagerfähigkeit: 12 Monate bei Lagerung unter den zuvor genannten Bedingungen sind zu erwarten. Überprüfen Sie das Produktionsdatum auf jeder Rolle. Die Lagerfähigkeit verringert sich, wenn das Material höheren Temperaturen ausgesetzt worden ist. Die Angaben zur Lagerfähigkeit sind nur ein Richtwert und unverbindlich. Das tatsächliche Verfallsdatum ist abhängig von den Lagerbedingungen und der Behandlung des Produkts.

7. Vorsichtsmaßnahmen

Beziehen Sie sich auf das Material Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Dokument ersetzt alle anderen veröffentlichten Dokumente. Diese Unterlage soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.