

HAL-Blasen

- aus hochwertigem Gummi (Naturkautschuk) mit Gewebeeinlage
- zum sicheren Abdichten von Rohren insbesondere von Hausanschlussleitungen
- Metallteile aus Edelstahl
- Temperaturbereich von -40 bis +80 °C
- weitere verfügbaren Materialien: EPDM, Nitrile



Artikel Nr.	Einsatzbereich	Arbeitsdruck max.	Gegendruck max.	Gesamtlänge	Durchmesser *	Gewicht
		[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[kg]
2.ABE.020	DN 20	2,5	1,0	25	19	0,10
2.ABE.025	DN 25	2,5	1,0	25	23	0,12
2.ABE.030	DN 30	2,5	1,0	30	29	0,15
2.ABE.040	DN 40	2,5	1,0	40	37	0,15
2.ABE.050	DN 50	2,5	1,0	75	45	0,25
2.ABE.060	DN 60	2,5	1,0	90	58	0,35
2.ABE.075	DN 75	2,5	1,0	110	69	0,45
2.ABE.100	DN 100	2,5	1,0	150	88	0,60
2.ABE.150	DN 150	2,5	1,0	150	90	1,10
2.ABE.200	DN 200	2,5	1,0	200	138	1,60
2.ABE.250	DN 250	2,5	1,0	250	180	2,20
2.ABE.300	DN 300	2,5	1,0	300	225	3,50
2.ABE.400	DN 400	2,5	1,0	450	380	4,40
2.ABE.500	DN 500	2,5	1,0	450	485	5,50
2.ABE.600	DN 600	2,5	1,0	450	585	18,00
2.ABE.800	DN 800	2,5	1,0	500	780	40,00
2.ABE.1200	DN 1.200	2,5	1,0	1.200	1.180	72,00
2.ABE.1800	DN 1.800	2,5	1,0	1.200	1.780	180,00

* - Durchmesser im drucklosen Zustand

HAL-Prüfblasen

- aus hochwertigem Gummi (Naturkautschuk) mit Gewebeeinlage
- zum sicheren Abdichten von Rohren und gleichzeitigen Befüllen oder Prüfen des Rohrrinnendrucks, insbesondere von Hausanschlussleitungen
- Metallteile aus Edelstahl
- Temperaturbereich von -40 bis +80 °C
- weitere verfügbaren Materialien: EPDM, Nitrile



Artikel Nr.	Nennweite	Einsatzbereich	Arbeitsdruck max.	Gegendruck max.	Durchgang	Gesamt-länge	Ø*	Gewicht
		[mm]	[bar]	[bar]		[mm]	[mm]	[kg]
2.APBE.030	DN 30	Ø 30 - 32	2,5	1,0	M6	30	29	0,14
2.APBE.040	DN 40	Ø 40 - 42	2,5	1,0	M6	40	37	0,15
2.APBE.050	DN 50	Ø 50 - 54	2,5	1,0	1/8"	75	45	0,25
2.APBE.060	DN 60	Ø 60 - 65	2,5	1,0	1/8"	90	58	0,35
2.APBE.075	DN 75	Ø 72 - 78	2,5	1,0	1/8"	110	69	0,45
2.APBE.100	DN 100	Ø 90 - 105	2,5	1,0	1/2"	150	88	0,60
2.APBE.150	DN 150	Ø 145 - 155	2,5	1,0	1"	150	138	1,50
2.APBE.200	DN 200	Ø 195 - 205	2,5	1,0	2"	200	180	2,00
2.APBE.250	DN 250	Ø 245 - 255	2,5	1,0	2"	250	225	2,50
2.APBE.300	DN 300	Ø 295 - 305	2,5	1,0	2"	300	285	3,20
2.APBE.400	DN 400	Ø 395 - 405	2,5	1,0	2"	450	380	4,20
2.APBE.500	DN 500	Ø 495 - 505	2,5	1,0	2"	450	485	5,40
2.APBE.600	DN 600	Ø 595 - 605	2,5	1,0	2"	450	585	6,50
2.APBE.800	DN 800	Ø 795 - 805	2,5	1,0	2"	800	780	30,00
2.APBE.1200	DN 1200	Ø 1196 - 1205	2,5	1,0	2"	500	1.180	95,00
2.APBE.1800	DN 1800	Ø 1795 - 1805	2,5	1,0	2"	1.000	1.780	220,00

* - Durchmesser im drucklosen Zustand

Artikel Nr.	Einsatzbereich	Arbeitsdruck max.	Gegendruck max.	Durchgang	Gesamt-länge	Ø*	Gewicht
	[mm]	[bar]	[bar]	[Zoll]	[mm]	[mm]	[kg]
2.APBE.030040	Ø 30 - 40	2,5	1,0	M 6	30	29	0,14
2.APBE.050075	Ø 50 - 75	2,5	1,0	1/8"	80	48	0,25
2.APBE.070100	Ø 70 - 100	2,5	1,0	1/4"	150	69	0,45
2.APBE.100150	Ø 100 - 150	2,5	1,0	1/4"	150	88	0,60
2.APBE.150200	Ø 150 - 200	2,5	1,0	1"	200	138	1,50
2.APBE.200250	Ø 200 - 250	2,5	1,0	2"	250	180	2,00
2.APBE.250300	Ø 250 - 300	2,5	1,0	2"	300	225	2,50
2.APBE.300350	Ø 300 - 350	2,5	1,0	2"	300	285	3,20
2.APBE.400450	Ø 400 - 450	2,5	1,0	2"	450	380	4,20
2.APBE.500550	Ø 500 - 550	2,5	1,0	2"	450	480	5,40
2.APBE.600650	Ø 600 - 650	2,5	1,0	2"	450	480	6,50
2.APBE.8001000	Ø 800 - 1.000	2,5	1,0	2"	800	780	30,00

* - Durchmesser im drucklosen Zustand